

ENFRIADORES EVAPORATIVOS PORTÁTILES



USO RUDO



F3800P-CM

- 2 velocidades.
- Mayor flujo de aire por su turbina balanceada.
- Sistema de humidificación con bomba.
- Filtros de fibra Aspen importada.
- Gabinete metálico fabricado con lámina galvanizada.
- Pintura electrostática en polvo homeada a altas temperaturas.
- Resistentes y durables.
- Ruedas de gran tamaño.



F3600P-CM

- 2 velocidades de aire: baja y alta.
- Charola multiusos en la parte superior.
- Enfriador y humidificador de aire.
- Panel de celulosa para un mejor enfriamiento.
- Indicador de nivel de agua.



F6000P-CM

- Diseño robusto para uso en interiores y exteriores.
- Aletas con giro automático (Swing).
- Acceso para llenar el tanque con manguera.
- Tanque de agua de gran capacidad.
- Ruedas con freno.



F18000P-CM

ENFRIADORES EVAPORATIVOS PORTÁTILES



USO RUDO

MODELOS DISPONIBLES

PORTÁTILES									
MODELO	MOTOR				DIMENSIONES (mm)			CAPACIDAD DE AGUA (L)	ENTREGA DE AIRE NOMINAL (PCM)
	H/P	V	Hz	VELOCIDADES	ALTO	ANCHO	FONDO		
F3600P-CM	1/5	120	60	2	927	622	400	37	3600
F3800P-CM	1/3	120	60	2	978	711	711	32	3800
F6000P-CM	5/8	120	60	2	1140	710	430	60	5300
F18000P-CM	3/4	120	60	2	1500	1210	660	120	8500

GARANTÍAS

12 MESES

F3600P-CM, F6000P-CM,
F18000P-CM

GARANTÍAS

F3800P-CM

10 AÑOS
EN GABINETE

(Contra fugas por corrosión)

18 MESES
EN BOMBA

18 MESES
EN MOTOR

12 MESES
EN LOS DEMÁS
COMPONENTES

METAL MECÁNICA MACON SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO NI RESPONSABILIDAD.

2017/01

