



FRIKKO

Los equipos FA50D y FA70D están diseñados para instalarse con sistema de ductos y con su gran versatilidad, puedes adaptar la salida de aire de manera horizontal o inferior.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Fabricados con plástico de alta resistencia.
- Versátiles, se pueden adaptar a dos tipos de salida de aire, horizontal e inferior.
- Sistema de humidificación con bomba.
- Con panel de celulosa para un mejor enfriamiento.
- Instalación en techo o directamente en el muro.
- Ideal para enfriar 2 o más habitaciones.



Modelo	Motor					Dimensiones (mm)			Entrega de aire nominal (PCM)
	HP	V	Hz	Amperes	Velocidades	Alto	Ancho	Fondo	
FA50D	1/2	127	60	9,2 A / 5,3 A	2	651	813	787	4,800
FA70D	3/4	127	60	11 A / 5,6 A	2	813	914	889	6,800

frikko.com

YouTube Instagram Facebook Twitter FrikkoMX

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP, 35078 | Tel. 871 759 0101 | imacon.com

Metal Mecánica Macon se reserva el derecho de cambiar especificaciones sin previo aviso.

12/21

METAL MECANICA
MACON S.A. de C.V.



Servicio Autorizado Macon
Tel. 871 759 0101
email: sam@imacon.com