



# aire acondicionado PORTATIL

serie t



**PURE  
BIO-TECH**

Nueva tecnología de sistema de aire puro que garantiza la eliminación de partículas y microorganismos dañinos que hay en el ambiente. Optimizado para un mayor rendimiento.



Ayuda a identificar fácilmente posibles fallas en el equipo mediante un código de error.



EVAPORACIÓN  
**AUTOMÁTICA  
DE AGUA**

No se requiere drenado de agua condensada.

\*A excepción de zonas con alta humedad relativa.

SERPENTÍN

**100% +  
COBRE**



**BLUEFIN**  
Recubrimiento Anti-Corrosión

Máxima eficiencia y protección adicional contra la corrosión.



**MODO  
AUTO**

El equipo selecciona la configuración adecuada para la habitación de manera automática.



**FÁCIL INSTALACIÓN  
& TRANSPORTE**

Fácil instalación. No necesita de herramienta especial o experiencia técnica. Sólo se conecta el kit y está listo para usarse.



**FILTRO  
DUAL**

Elimina microorganismos dañinos en el ambiente.



**FUNCIÓN  
SLEEP**

Ajusta automáticamente la configuración del equipo durante la noche para un sueño placentero.



**AUTO  
SWING**

Oscilación vertical automática para un máximo confort.



**TIMER  
24 Hrs**

Automatiza la operación de tu aire acondicionado. Elige y programa la hora de encendido, apagado y otras funciones.



**FUNCIÓN DE  
DESHUMIDIFICACIÓN**

Elimina hasta el 80 % de la humedad en el ambiente.



**INCLUYE KIT DE  
INSTALACIÓN**

Tubería de 1.5 m y rack de montaje para ventana de 1 m.



**3 VELOCIDADES**

Alta / Media / Baja

[FRIKKO.COM](http://FRIKKO.COM)



**FrikkoMx**



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	FKPT1U131C	FKPT1U131H
VOLTAJE	110V~/1f/60hz	110V~/1f/60hz
FUNCIÓN	SÓLO FRÍO <b>C</b>	FRÍO/CALOR <b>H</b>
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	12000 BTU/h / 3500 W	12000 BTU/h / 3500 W
POTENCIA NOMINAL EN ENFRIAMIENTO (A)	1250	1250
CORRIENTE NOMINAL EN ENFRIAMIENTO (A)	11.2	11.2
EFICIENCIA SEER	10.5 SEER	10.5 SEER
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN (BTU/H)	N/A	10000 BTU/h / 2930 W
POTENCIA NOMINAL EN CALEFACCIÓN (A)		1150
CORRIENTE NOMINAL EN CALEFACCIÓN (A)		10.3
EFICIENCIA COP		2.55
ELIMINACIÓN DE HUMEDAD (L/H)	2.6	2.6
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA (L)	0.4	0.4
FLUJO DE AIRE (ALTA/MEDIA/BAJA) M3/H	350/330/280	350/330/280
NIVEL DE RUIDO (ALTA/MEDIA/BAJA) DB (A)	53/52/51	53/52/51
REFRIGERANTE	R410A	R410A
LONGITUD DE LA MANGUERA DE SALIDA DE AIRE (M)	1.5	1.5
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (MM)	445 x 715 x 370	445 x 715 x 370
DIMENSIONES DEL EMPAQUE (MM)	478 x 885 x 402	478 x 885 x 402
PESO NETO (KG)	26	27
PESO BRUTO (KG)	30	31

Metal Mecánica Macon se reserva el derecho de cambiar especificaciones sin previo aviso.



**8 AÑOS**  
DE GARANTÍA  
EN COMPRESOR\*



**1 AÑO**  
DE GARANTÍA EN  
TODOS SUS COMPONENTES\*\*

## CERTIFICACIONES



Conoce más del equipo  
aquí, escanea el código.

05/23



**SAM**  
Servicio Autorizado Macon

☎ 871 759 0101  
☎ 871 119 2265  
✉ sam@imacon.com  
\*Consulta restricciones en frikko.com



📍 Canatlán 370-01, Parque Industrial  
Lagunero Gómez Palacio, Durango  
CP.35078  
☎ Tel. 8717590101  
🌐 www.imacon.com